

# Everest<sup>XP</sup> Elite

Le summum du bois franc



**TORLYS**  
smart floors

**Conception plus intelligente. Meilleur rendement. Plus écologique.**

Un bois franc d'ingénierie 100% naturel et écologique proposant plusieurs possibilités de design. Planches plus larges et plus longues présentant un « grade » plus épuré et disponibles en plusieurs essences telles que le chêne, l'érable, le noyer et le hickory.

# Everest<sup>XP</sup> Elite



**1/2" x 6 1/2" x 59 5/16" (nominal)  
12 mm x 166 mm x 1506 mm**

**18,76 pi2 par boîte  
66 boîtes par palette**

## Conception plus intelligente

- Surface imperméable permettant son installation dans n'importe quelle pièce de la maison
- Planches plus larges et plus longues
- Sans transition jusqu'à 50' x 50' - installation flottante, clouée ou collée
- Système de verrouillage sans colle Uniclic<sup>®</sup> (le plus solide et le plus serré sur le marché) accompagné du joint Unifit<sup>®</sup> X, tous deux avec pré-tension gardant l'eau à la surface du plancher

## Meilleur rendement

- Le fini commercial Maxx TORLYS offre une résistance extrême aux taches et à l'usure ainsi qu'une surface antimicrobienne
- Durabilité extrême, ce plancher n'aura jamais besoin d'être remis à neuf
- Sous-couche de liège fixe CorkPlus<sup>™</sup> Bleu intégrée avec la protection antimicrobienne Microban<sup>®</sup>
- Noyau intelligent TORLYS<sup>™</sup> à faible gonflement, d'une résistance extrême aux enfoncements et d'une remarquable stabilité dimensionnelle
- Peut être utilisé avec des planchers chauffants
- IIC jusqu'à 74

## Plus écologique

- Exempt de plastique - Bois à 100%
- Éco-ingénierie, permet de fabriquer jusqu'à 25 fois plus de planchers par arbre par rapport au bois franc massif
- L'outil Bulldog TORLYS<sup>™</sup> permet de remplacer facilement et rapidement une planche endommagée Everest<sup>XP</sup>. Sans gâchis, sans poussière et sans perte de temps

Visitez le [torlys.com/Everest<sup>XP</sup>/fr](https://torlys.com/EverestXP/fr) pour plus d'informations



OUTIL DE REMPLACEMENT

Le bois franc Everest<sup>XP</sup> de TORLYS est un produit naturel. La variation de couleur et les nœuds naturels rehaussent le visuel du produit et s'appliquent à toutes les couleurs, sauf indication contraire.

Crema Rustic Oak | HCU-EXPE437

White Oak Natural Rustic | HCU-EXPE436

Maple Natural | HCU-EXPE440

Hickory Natural | HCU-EXPE443

Basin Rustic Oak | HCU-EXPE438

Harvest Walnut | HCU-EXPE445

Maple Arabica | HCU-EXPE441

Maple Latte | HCU-EXPE442

# Une habitation plus “propre”, ça commence ici.

TORLYS  
**Maxx**  
FINI  
COMMERCIAL  
Antimicrobien · Anti-usure

**CorkPlus™**  
**BLEU**  
TORLYS  
avec  
MICROBAN®

Contribuez à rendre une habitation plus “propre” avec une protection antimicrobienne intégrée.

Le fini commercial Maxx TORLYS gardera vos **planchers 99%** plus “propres” entre les nettoyages, avec sa protection antimicrobienne intégrée **24/7**.

CorkPlus™ BLEU TORLYS avec Microban® offre une protection sûre et efficace contre la formation de moisissure et de mildiou sous vos planchers.

Visitez le [torlys.com/fr/des-planchers-proprement-securitaires/](https://torlys.com/fr/des-planchers-proprement-securitaires/) pour plus d'informations



## Touches de finition

### Moulure “Smart Trim” TORLYS

Moulure de transition imperméable multifonctionnelle qui offre un profil adapté et coordonné aux couleurs de votre plancher. Convient aux installations en pose flottante.\*

### Moulure Smart Step TORLYS

Nez de marche unique en son genre pour ajouter la touche parfaite de finition à votre installation. Le Smart Step TORLYS est fait à partir d'une planche réelle de plancher et avec le même type de joint Unifit X que votre plancher pour faciliter son installation. Convient à la fois pour une installation en pose clouée/collée.\*

*\*Pour plus de détails, veuillez consulter les instructions d'installation spécifiques au produit.*

## Viabilité

Chaque plancher intelligent TORLYS a deux vies. Des années plus tard, lorsque vous voudrez changer de plancher, TORLYS offrira un crédit de 10% à l'achat d'un nouveau plancher pendant que votre TORLYS Smart Floors existant sera remis à Habitat pour l'humanité.

## Garantie

**Garantie résidentielle** à vie S.M.A.R.T.\*

**Garantie commerciale** limitée de 15 ans\*

*\*Visitez le [torlys.com/garantie](https://torlys.com/garantie) pour connaître les détails.*

## Assurance tranquillité d'esprit

L'Assurance tranquillité d'esprit en lien avec la garantie de satisfaction TORLYS - Aimez le style et la couleur de vos planchers ou changez-les - sans poser de questions.\*

## Facile d'entretien

Everest<sup>XP</sup> assure un entretien régulier facile, y compris le nettoyage de vos planchers en bois franc\* à la vadrouille mouillée.

\*Visitez le [torlys.com/fr](http://torlys.com/fr) pour plus détails.

## ESSAI DE RENDEMENT DE PRODUITS - ASTM et ANSI

Norme	Description	Résultat d'essai	Remarques
ASTM E648	Flux de rayonnement critique	Flux de rayonnement critique moyen: 0,28 W/cm <sup>2</sup>	(Classification NFPA 101: Classe 2)
ASTM E662	Densité optique de la fumée	Passé ≤450	
ASTM E84	Combustion de surface	Indice de propagation des flammes: 60 Indice de densité de la fumée: 155	(ASTM E84 Classe B)
AATCC 30-III (TM 30-III Aspergillus Niger)**	Évaluation de l'activité antifongique et test de résistance au mildiou	Passé= Ne favorise pas la croissance fongique	
ANSI A137.1-2012 (aka DCOF AcuTest)***	Coefficient de friction (Résistance au glissement des planchers)	DCOF moyen (mouillé): 0,60	
ASTM F970	Charge statique maximale / Indentation résiduel à 250 lb/po <sup>2</sup> Charge statique maximale/ Indentation résiduel à 1000 lb/po <sup>2</sup>	0,000 po 0,005 po	
ASTM D2394	Test d'indentation à bille tombante à une hauteur de 72 po	Aucun bris en surface ou à l'intérieur du matériau = 0,008 po	
ASTM F1914 / ASTM F3261	Indentation à court terme et résiduelle	Indentation résiduelle à 75 lb: 0,000 po Aucun bris de la couche d'usure/décor jusqu'au noyau	
ASTM D1037	Test de dureté Janka modifié	1,408 lbf (livres-force)	
ASTM C518	Résistance thermique - Unités impériales Résistance thermique - Unités SI	0,680 °F-ft <sup>2</sup> h/BTU 0,01198 (m <sup>2</sup> K)/W	
ASTM F925	Résistance aux produits chimiques	0 = Aucun changement	
ASTM F1515	Résistance à la lumière	ΔE ≤ 8	(Résultat d'essai après 300 heures d'exposition)
ASTM E492-09 (2016)e1 / ASTM E989 - 18	Indice de transmission aux bruits d'impact	IIC 74	
ASTM E90-09 (2016) / ASTM E413 - 10	Indice de transmission du son	STC 64	
EN 14534	Résistance contre l'abrasion	> 6,000 révolutions	

\*\*Remarque: Lié aux tests effectués sur la sous-couche de liège CorkPlus Bleu de TORLYS avec Microban® aussi utilisée dans la sous-couche des produits Everest XP.  
\*\*\*Remarque: Remplace la norme ASTM C1028-07, retirée par l'ASTM en 2014.



## Conception plus intelligente

1. Fini commercial Maxx TORLYS (antimicrobien / anti-usure)
2. Placage de bois véritable
3. Noyau intelligent TORLYS à faible gonflement fait de vrai bois et avec joints Uniclic et Unifit® X
4. Couche d'équilibre en bois
5. Sous-couche CorkPlus™ Bleu TORLYS avec Microban®

Joint Uniclic® sur côtés longs et joint Unifit® X sur côtés courts.

FABRIQUÉ EN BELGIQUE

