



# S O U S - C O U C H E

## TORLYS Bení

La sous-couche TORLYS 3-en-1 réduit la transmission du son et offre une protection exceptionnelle contre l'humidité avec son pare-vapeur.

1/8 po x 4 pi x 50 pi | 3,2 mm x 1,22 m x 15,24 m



### DÉTAILS DU PRODUIT

<b>DIMENSIONS</b>	1/8 po x 4 pi x 50 pi (nominale) 3,2 mm x 1,22 m x 15,24 m
<b>PI.CA/ROULEAU</b>	200 pi.ca (18,58 m <sup>2</sup> )
<b>INSTALLATION</b>	Au-dessus, au niveau et en dessous du niveau du sol Sécuritaire sur un chauffage radiant
<b>GARANTIES</b>	15 ans   Résidentiel 5 ans   Commercial

\*Lorsqu'installé avec un plancher TORLYS, la garantie est la même que celle du plancher TORLYS.

### POINTS FORTS DU PRODUIT

- Silencieuse :** Réduit la transmission du son
- Sans souci :** Le pare-humidité procure une protection exceptionnelle
- Conçu pour la vie :** Une protection antimicrobienne pour des espaces plus «propres»
- Facile à installer :** La bande adhésive intégrée garantit une installation sûre et facile

CATÉGORIE	APPLICATION	RECOMMANDÉ
LAMINÉ SANS SOUS-COUCHE INTÉGRÉE	Flottant	✓
LAMINÉ AVEC SOUS-COUCHE INTÉGRÉE	Flottant	
BOIS FRANC SMART FLOORS/LIÈGE/CUIR	Flottant	✓
VINYLE DE LUXE SPC/WPC/ERV	Flottant	
BOIS FRANC	Double encollage	
VINYLE DE LUXE	Double encollage	
VINYLE DE LUXE À COLLAGE DIRECT	Flottant	

*Garanti uniquement pour une utilisation avec les planchers TORLYS décrits ci-haut*

*\* Il n'est pas recommandé d'utiliser la sous-couche TORLYS 3-en-1 avec le produit Everest Twist*

**TORLYS**

Pour des meilleurs planchers

[torlys.com/fr](http://torlys.com/fr)

05.2025