LEED®

TORLYS smart floors

FICHE D'INFORMATION SUR LES CRÉDITS LEED DE L'USGBC v. 4.1

Les collections de carreaux de vinyle de luxe (LVT), EverWood, EverTile, Marquee New York, Marquee Stadium WPC et Marquee Arena SPC contribuent à l'obtention de crédits LEED des façons suivantes :

LEED BD+C : Nouvelle construction (NC) v. 4.2 et LEED BD+C : Noyau et enveloppe (NE) v. 4.1

MATÉRIAUX ET RESSOURCES	**Crédit 3 : Divulgation et optimisation des produits de construction— Approvisionnement en matières premières** (1 à 2 points)	Ces produits contiennent du contenu recyclé avant consommation : EverWood, EverTile • 18,23 % Marquee Stadium WPC • 14,43 % Marquee Arena SPC • 14,90 %
ÉNERGIE ET ATMOSPHÈRE	**Crédit 2 : Optimisation du rendement énergétique** (1 à 18 points)	Ces produits ont la valeur de résistance thermique spécifiée suivante, ce qui en fait des produits qui conviennent aux installations sur des planchers chauffants et en mesure d'améliorer le rendement énergétique du bâtiment : • EverWood et EverTile – résistance thermique de 0,10 K m^2/W
QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR	**Crédit 2 : Matériaux à faibles émissions – Revêtement de sol** (1 à 3 points)	Ces produits sont certifiés FloorScore et sont conformes à la méthode normalisée v1.2–2017 du California Department of Public Health (CDPH).
	Crédit 9 : Rendement acoustique (1 à 2 points)	Ces produits ont les valeurs d'isolation acoustique suivantes : • EverWood, EverTile XP - ΔIIC 20

LEED®

TORLYS smart floors

FICHE D'INFORMATION SUR LES CRÉDITS LEED DE L'USGBC v. 4.1

LEED ID+C : Intérieurs commerciaux (IC) v. 4.1

MATÉRIAUX ET RESSOURCES	**Crédit 4 : Divulgation et optimisation des produits de construction— Approvisionnement en matières premières** (1 à 2 points)	Ces produits contiennent du contenu recyclé avant consommation : EverWood, EverTile • 18,23 % Marquee Stadium WPC • 14,43 % Marquee Arena SPC • 14,90 %
ÉNERGIE ET ATMOSPHÈRE	**Crédit 2 : Optimisation du rendement énergétique** (1 à 18 points)	Ce produit a la valeur de résistance thermique spécifiée suivante, ce qui en fait un produit qui convient aux installations sur des planchers chauffants et en mesure d'améliorer le rendement énergétique du bâtiment : • EverWood et EverTile – résistance thermique de 0,10 K m^2/W
QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR	**Crédit 2 : Matériaux à faibles émissions – Revêtement de sol** (1 à 3 points)	Ces produits sont certifiés FloorScore et sont conformes à la méthode normalisée v1.2–2017 du California Department of Public Health (CDPH).
	Crédit 9 : Rendement acoustique (1 à 2 points)	Ces produits ont les valeurs d'isolation acoustique suivantes : • EverWood, EverTile XP - ΔIIC 20