



La sous-couche économique TORLYS XV rehausse le confort du plancher, tandis que sa bande adhésive intégrée garantit une installation sans effort.

3/32 po x 4 pi x 50 pi | 2,4 mm x 1,22 m x 15,24 m



DÉTAILS DU PRODUIT

DIMENSIONS	3/32 po x 4 pi x 50 pi (nominale) 2,4 mm x 1,22 m x 15,24 m
PI.CA/ROULEAU	200 pi.ca/rouleau (18,58 m ²)
INSTALLATION	Au-dessus, au niveau et en dessous du niveau du sol Sécuritaire sur un chauffage radiant
GARANTIES	15 ans Résidentiel 5 ans Commercial

*Lorsqu'installé avec un plancher TORLYS, la garantie est la même que celle du plancher TORLYS.

POINTS FORTS DU PRODUIT

- Silencieuse :** Réduit la transmission du son
- Sans souci :** Le pare-humidité procure une protection exceptionnelle
- Qualité abordable :** Une solution économique qui rehausse le confort du plancher
- Facile à installer :** La bande adhésive intégrée garantit une installation sûre et facile

CATÉGORIE	APPLICATION	RECOMMANDÉ
LAMINÉ SANS SOUS-COUCHE INTÉGRÉE	Flottant	✓
LAMINÉ AVEC SOUS-COUCHE INTÉGRÉE	Flottant	
BOIS FRANC SMART FLOORS/LIÈGE/CUIR	Flottant	
VINYLE DE LUXE SPC/WPC/ERV	Flottant	
BOIS FRANC	Double encollage	
VINYLE DE LUXE	Double encollage	
VINYLE DE LUXE À COLLAGE DIRECT	Flottant	

Garanti uniquement pour une utilisation avec les planchers TORLYS décrits ci-haut